

- 1. Código de identificação único do produto-tipo:** Azulejo prensado a seco com absorção de água ($E_b > 10\%$) – Grupo BIII_b – GL – Anexo K
- 2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:** Marcado na embalagem
- 3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:** Revestimento cerâmico prensado a seco para interior

- 4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:**

Primus Ceramics, S.A.

R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2

3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal

Telefone: +351 234 400 500

Fax: +351 234 400 509

Email: geral@primusvitoria.com

- 5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:** Não aplicável

- 6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:** Sistema 4

- 7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:** EN 14411:2012

- 8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** Não Aplicável

- 9. Desempenho declarado:**

Características Essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Reacção ao fogo	Classe A1	EN 14411:2012
Emissão de substâncias perigosas (cádmio e chumbo)	NPD	
Resistência da Colagem/Aderência	a) Cimento cola (EN 12004:2007+A1:2012, 4.1) $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ b) Adesivos dispersão (EN 12004:2007+A1:2012, 4.2) $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ c) Resinas adesivas reactivas (EN 12004:2007+A1:2012, 4.3) $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ d) Argamassas (EN 1015-12) $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade - uso interior	Aceite	

NPD – Desempenho Não Determinado

- 10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 25 de Maio de 2022

A Presidente do Concelho de Administração


(Dra. Amélia Vitória)

1. **Código de identificação único do produto-tipo:** Azulejo prensado a seco com absorção de água ($E_b > 10\%$) – Grupo BIII_b – GL – Anexo K (peças especiais decorativas)
2. **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:** Marcado na embalagem
3. **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:** Revestimento cerâmico prensado a seco para interior. Não aplicar em tectos.
4. **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:**
Primus Ceramics, S.A.
R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2
3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal
Telefone: +351 234 400 500
Fax: +351 234 400 509
Email: geral@primusvitoria.com
5. **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:** Não aplicável
6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:** Sistema 4
7. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:** EN 14411:2012
8. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** Não Aplicável
9. **Desempenho declarado:**

Características Essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Reacção ao fogo	Classe A1	EN 14411:2012
Emissão de substâncias perigosas (cádmio e chumbo)	NPD	
Resistência da Colagem/Aderência	NPD	
Durabilidade - uso interior	Aceite	

NPD – Desempenho Não Determinado

10. **O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.**
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 25 de Maio de 2022

A Presidente do Concelho de Administração


(Dra. Amélia Vitória)

- 1. Código de identificação único do produto-tipo:** Pavimento Cerâmico Prensado a seco com absorção de água (0,5 % $<Eb \leq 3$ %) – Grupo BIb – GL – Anexo H
- 2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:** Marcado na embalagem
- 3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:** Pavimento cerâmico prensado a seco para interior e exterior
- 4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:**
Primus Ceramics, S.A.
R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2
3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal
Telefone: +351 234 400 500
Fax: +351 234 400 509
Email: geral@primusvitoria.com
- 5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:** Não aplicável
- 6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:** Sistema 4
- 7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:** EN 14411:2012
- 8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** Não Aplicável

9. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Reacção ao fogo	Classe A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emissão de substâncias perigosas (cádmio e chumbo)	NPD	
Resistência à flexão	$\geq 1100N$ (Espessura $\geq 7,5$ mm)	
Escorregamento (coeficiente de atrito)	NPD	
Durabilidade -uso interior -uso exterior	Aceite	

NPD – Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 25 de Agosto de 2023

A Presidente do Concelho de Administração


(Dra. Amélia Vitória)