

1. Code d'identification unique du produit type: Carreaux Céramique Pressé à sec avec absorption de l'eau ($E_b > 10\%$) - Groupe BIII_b - GL – Annexe K

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: Marqué sur l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Carreaux Céramique Pressé à sec pour murs intérieurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Primus Ceramics, S.A.

R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2

3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal

Téléphone: +351 234 400 500

Fax: +351 234 400 509

Email: geral@primusvitoria.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: EN 14411:2012

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Norme Harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 14411:2012
Émission des substances dangereuses (cadmium et plomb)	NPD	
Résistance du Collage/Adhérence	a) Ciment colle (EN 12004:2007+A1:2012, 4.1) $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ b) Adhésifs de dispersion (EN 12004:2007+A1:2012, 4.2) $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ c) Résines adhésives réactives (EN 12004:2007+A1:2012, 4.3) $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ d) Mortier (EN 1015-12) $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité - Utilisation en intérieur	Accepté	

NPD – Performances Non Déterminée


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Aveiro, Mai 22, 2022

Le président de l'administration du comté


(Dra. Amélia Vitória)

1. Code d'identification unique du produit type: Carreaux Céramique Pressé à sec avec absorption de l'eau (Eb>10%) - Groupe BIII_b - GL – Annexe K (pièces décoratives spéciales).

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: Marqué sur l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Carreaux Céramique Pressé à sec pour intérieur. Non applicable sur les plafonds.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Primus Ceramics, S.A.

R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2

3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal

Téléphone: +351 234 400 500

Fax: +351 234 400 509

Email: geral@primusvitoria.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: EN 14411:2012

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Norme Harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 14411:2012
Émission des substances dangereuses (cadmium et plomb)	NPD	
Résistance du Collage/Adhérence	NPD	
Durabilité - Utilisation en intérieur	Accepté	

NPD – Performances Non Déterminée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Aveiro, Mai 25, 2022

Le président de l'administration du comté


(Dra. Amélia Vitória)

- 1. Code d'identification unique du produit type:** Grés Cérame Pressé à sec avec absorption d'eau ($0,5 < E_b \leq 3\%$) - Groupe BI_b – GL – Anexo H
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:** Marqué sur l'emballage
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:** Grés Cérame Pressé à sec pour intérieur et extérieur

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

Primus Ceramics, S.A.

R. João Gonçalves Neto, nº 66 - Apartado 2

3811-801 Aradas – Aveiro – Portugal

Téléphone: +351 234 400 500

Fax: +351 234 400 509

Email: geral@primusvitoria.com

- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:** Non applicable

- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:** Système 4

- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** EN 14411:2012

- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:** Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Norme Harmonisée
Réaction au feu	Classe A1 _{FL}	EN 14411:2012
Émission des substances dangereuses (cadmium et plomb)	NPD	
Résistance à la flexion	≥1100N (Épaisseur ≥7,5 mm)	
Glissement (coefficient de friction)	NPD	
Durabilité -Utilisation à l'intérieur -Utilisation à l'extérieur	Accepté	

NPD – Performances Non Déterminée

- 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Aveiro, Août 25, 2023

La Présidente Directrice Générale


(Dra. Amélia Vitória)