

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU PRODUIT

7,5x15

10x10

10x10 Evoke

10x20

10x30

10x40 Evoke

11x11

15x15

15x30

20x20

20x20 Pav

20x30

20x40

25x40

30x60

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence:	EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type:	Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit:	Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm):	75 x 150 x 6,8
Dimension de travail (mm):	74,0 x 150,0 x 6,8
Finition:	Mat Brilliant
Liste d'Articles:	Disponible sur demande

Norme d'Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 100 x 100 x 6,8
Dimension de travail (mm): 99,9 x 99,9 x 6,8
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 100 x 100 x 10
Dimension de travail (mm): 98,0 x 98,0 x 10,0
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressailage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 100 x 200 x 6,8
Dimension de travail (mm): 99,9 x 201,7 x 6,8
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 100 x 300 x 6,8
Dimension de travaille (mm): 100,0 x 301,7 x 6,8
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Handwritten signature of the Laboratory Responsible.

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

Handwritten signature of the Quality Responsible.

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence:	EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type:	Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit:	Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm):	100 x 400 x 10
Dimension de travail (mm):	98,0 x 397,0 x 10,0
Finition:	Mat Brilliant
Liste d'Articles:	Disponible sur demande

Norme d'Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 108 x 108 x 5,2
Dimension de travail (mm): 108,0 x 108,0 x 5,2
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 150 x 150 x 5,5
Dimension de travail (mm): 150,0 x 150,0 x 5,5
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d'Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 150x300x6,8
Dimension de travaille (mm): 150,0x301,7x6,8
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 200 x 200 x 6,3
Dimension de travail (mm): 201,7 x 201,7 x 6,3
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Carreaux de Sol en Grés Émaillé

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Group BIb (annex H), GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau $0,5\% < E_b \leq 3\%$
Type de produit: Revêtement de sol intérieur et extérieur
Format Nominal (mm): 200 x 200 x 8,5
Dimension de travail (mm): A: 198,4x198,4x8,5 | B: 199,2x199,2x8,5 | C: 200,0x200,0x8,5 | D: 200,8x200,8x8,5 | E: 201,6x201,6x8,5 | F: 202,4x202,4x8,5
Finition: Normal | Antidérapant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d'Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,6\%$
		Épaisseur	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
		Retilinéarité des arêtes	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
		Orthogonalité	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	$\pm 0,5\%$
			Courbure Latérale	$\pm 0,5\%$
			Déformation	$\pm 0,5\%$
		Qualité de la surface (% sans défauts)	$> 95\%$	D'accord
ISO 10545-3		Absorption d'eau	$> 0,5\% \wedge \leq 3\%$	$> 0,5\% \wedge \leq 3\%$
ISO 10545-4		Force de rupture	$\geq 7,5\text{mm}: > 30\text{N/mm}^2$	$\geq 7,5\text{mm}: > 30\text{N/mm}^2$
		Résistance à la Flexion	$\geq 7,5\text{mm}: > 1100\text{N}$	$\geq 7,5\text{mm}: > 1100\text{N}$
ISO 10545-7		Résistance à l'abrasion superficiel	PEI groupes (1 to 5)	Essai disponible
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Available test
ISO 10545-11		Résistance au tressailage	Requise	Résistant
ISO 10545-12		Résistance au gel	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Résistant
DIN5109 / DIN 51130		Résistance à la glissance	Max C / Max R13	Essai disponible
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1 _{FL}	A1 _{FL}

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence:	EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type:	Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit:	Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm):	200 x 300 x 7,3
Dimension de travail (mm):	201,7 x 301,7 x 7,3
Finition:	Mat Brilliant
Liste d'Articles:	Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence:	EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type:	Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit:	Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm):	200 x 400 x 8,2
Dimension de travail (mm):	200,0 x 400,0 x 8,2
Finition:	Mat Brilliant
Liste d'Articles:	Disponible sur demande

Norme d'Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Luistio

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

AL

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité

PRIMUS CERAMICS, SA
Rua João Gonçalves Neto, 66
Apart. 2 - Aradas
3811-801 Aveiro Portugal
geral@primusc ceramics.com
www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence: EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type: Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit: Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm): 250 x 400 x 8,5
Dimension de travail (mm): 250,0 x 400,0 x 8,5
Finition: Mat | Brilliant
Liste d'Articles: Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1

Handwritten signature

Élaboré par le Responsable du Laboratoire

Handwritten signature

Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité


PRIMUS CERAMICS, SA
 Rua João Gonçalves Neto, 66
 Apart. 2 - Aradas
 3811-801 Aveiro Portugal
 geral@primusceramics.com
 www.primusvitoria.com



Faïance en pâte blanche

Norme de Référence:	EN 14411: 2016 Groupe BIII (annexe L) GL
Product Type:	Carreaux en céramique pressée à sec, absorption d'eau Eb>10%
Type de produit:	Carreaux de mur intérieur
Format Nominal (mm):	300 x 600 x 8,5
Dimension de travail (mm):	302,4 x 601,0 x 8,5
Finition:	Mat Brilliant
Liste d'Articles:	Disponible sur demande

Norme d' Essai		Caracteristiques Techniques	Valeur Standard	Valeur Déclarée
ISO 10545-2		Tolérance de dimension	± 0,5%	± 0,5%
		Épaisseur	± 10%	± 10%
		Retilinéarité des arêtes	± 0,3%	± 0,3%
		Orthogonalité	± 0,5%	± 0,5%
		Planéité de la surface	Courbure Centrale	+0,5% -0,3%
			Courbure Latérale	+0,5% -0,3%
			Déformation	± 0,5%
		Qualité de la surface (% sans défauts)	> 95%	Conforme
ISO 10545-3		Absorption d'eau	10 - 20%	14 - 20%
ISO 10545-4		Force de rupture	<7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N	< 7,5mm: >15N/mm² < 7,5mm: > 200N
		Résistance à la Flexion		
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	-	Essai disponible
ISO 10545-9		Résistance aux chocs thermiques	Requise	Résistant
ISO 10545-10		Dilatation à l'humidité (mm/m)	-	Essai disponible
ISO 10545-11		Résistance au tressaillage	Requise	Résistant
ISO 10545-13		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	-	Min. class GLB
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour l'eau de piscine	Min. class GB	Min. class GB
ISO 10545-14		Résistance aux taches	Min. class 3	Min. class 3
ISO 10545-15		Dégagement du cadmium et du plomb	Requise	Resistant
Decision 96/603/EC		Réaction au feu	A1	A1



Élaboré par le Responsable du Laboratoire



Vérifié / Approuvé par le Responsable Qualité